

Vitrine Sandwich


Vitrine Réfrigérante



Comment mieux vendre vos sandwichs , vos pâtisseries , vos viennoiseries ?

En les mettant en valeur dans une vitrine Gamko largement éclairée où vos produits resplendiront de fraîcheur et de qualité. Vos fabrications présentées dans une vitrine seront attrayantes pour vos clients. Les services sanitaires imposent une conservation des sandwichs à une température de +3°C ; dans la vitrine Gamko , grâce à l'isolation parfaite , aux vitres thermopanes et à un équipement frigorifique performant doté d'un évaporateur ventilé , les +3°C seront respectés. Vitrine utilisable en froid statique pour conservation et présentation de vos pâtisseries.

Fabriquée selon les normes C.E. Construction : intérieur et extérieur inox (AISI 430) avec vitrage thermopane et portes coulissantes en verre. Groupe incorporé , réfrigérant R134A , évaporateur ventilé. Régulation automatique , thermomètre thermostat électronique digital , réévaporation des eaux de condensats. Température +2° à +12° C. Eclairage et réglage de l'hygrométrie (position ON : humidité et ventilation élevées pour boissons, sandwichs ... et position OFF : humidité et ventilation faibles pour pâtisseries).



Vitrine Sandwich

Vitrine Réfrigérante



Vitrine Sandwich

Vitrine Réfrigérante



AV/MS91

Dimensions ext. L x P x H

Dimensions int. L x P x H

Puissance frigorifique

Puissance absorbée

Voltage

Réfrigérant

Thermostat électronique

Dégivrage / eaux des condensats

Isolation

Volume net

Finition extérieure/intérieure

Vitrine sandwich prête à brancher

910 x 510 x 550 mm (sans pieds)

910 x 510 x 555/565 mm (avec pieds)

570 x 430 x 460 mm

271 W* (5,6 cc)

245 W*

220-240 V / 50 Hz / 1~

R134a

réglable de +2°C à +12°C

automatique / réévaporation

40 mm mousse de polyuréthane

110 L

inox (AISI 430)



AV/MS111

Dimensions ext. L x P x H

Dimensions int. L x P x H

Puissance frigorifique

Puissance absorbée

Voltage

Réfrigérant

Thermostat électronique

Dégivrage / eaux des condensats

Isolation

Volume net

Finition extérieure/intérieure

Vitrine sandwich prête à brancher

1110 x 510 x 550 mm (sans pieds)

1110 x 510 x 555/565 mm (avec pieds)

770 x 430 x 460 mm

271 W* (5,6 cc)

245 W*

220-240 V / 50 Hz / 1~

R134a

réglable de +2°C à +12°C

automatique / réévaporation

40 mm mousse de polyuréthane

150 L

inox (AISI 430)



AV/MS131

Dimensions ext. L x P x H

Dimensions int. L x P x H

Puissance frigorifique

Puissance absorbée

Voltage

Réfrigérant

Thermostat électronique

Dégivrage / eaux des condensats

Isolation

Volume net

Finition extérieure/intérieure

Vitrine sandwich prête à brancher

1310 x 510 x 550 mm (sans pieds)

1310 x 510 x 555/565 mm (avec pieds)

970 x 430 x 460 mm

271 W* (5,6 cc)

245 W*

220-240 V / 50 Hz / 1~

R134a

réglable de +2°C à +12°C

automatique / réévaporation

40 mm mousse de polyuréthane

190 L

inox (AISI 430)



AV/MS131H

Dimensions ext. L x P x H

Dimensions int. L x P x H

Puissance frigorifique

Puissance absorbée

Voltage

Réfrigérant

Thermostat électronique

Dégivrage / eaux des condensats

Isolation

Volume net

Finition extérieure/intérieure

Vitrine sandwich prête à brancher

1310 x 510 x 815 mm (sans pieds)

1310 x 510 x 825/840 mm (avec pieds)

970 x 430 x 735 mm

587 W* (12,05 cc)

445 W*

220-240 V / 50 Hz / 1~

R134a

réglable de +2°C à +12°C

automatique / réévaporation

40 mm mousse de polyuréthane

305 L

inox (AISI 430)

Vitrine Sandwich

Vitrine Réfrigérante



AV/MU64

Dimensions ext. L x P x H

Dimensions int. L x P x H

Puissance frigorifique

Puissance absorbée

Voltage

Réfrigérant

Thermostat électronique

Dégivrage / eaux des condensats

Isolation

Volume net

Finition extérieure/intérieure

Vitrine sandwich prête à brancher, encastrable

642 x 610 x 782 mm (sans pieds)

642 x 610 x 792/807 mm (avec pieds)

580 x 530 x 435 mm

271 W* (5,6 cc)

245 W*

220-240 V / 50 Hz / 1~

R134a

réglable de +2°C à +12°C

automatique / réévaporation

40 mm mousse de polyuréthane

135 L

inox (AISI 430)



AV/MU84

Dimensions ext. L x P x H

Dimensions int. L x P x H

Puissance frigorifique

Puissance absorbée

Voltage

Réfrigérant

Thermostat électronique

Dégivrage / eaux des condensats

Isolation

Volume net

Finition extérieure/intérieure

Vitrine sandwich prête à brancher, encastrable

842 x 610 x 782 mm (sans pieds)

842 x 610 x 792/807 mm (avec pieds)

780 x 530 x 435 mm

271 W* (5,6 cc)

245 W*

220-240 V / 50 Hz / 1~

R134a

réglable de +2°C à +12°C

automatique / réévaporation

40 mm mousse de polyuréthane

180 L

inox (AISI 430)



Points forts de la vitrine sandwich Gamko :

1. un design moderne, une technique à la pointe;
2. étagères réglables sur crémaillères pour s'ajuster à tout produit;
3. vitrage avec double isolation;
4. éclairage fluorescent;
5. bouton d'arrêt indépendant pour l'éclairage mais aussi pour l'hygrométrie. Thermostat thermomètre digital avec affichage de la température;
6. pieds réglables;
7. option : fermeture Flip Flap;
8. option : portes coulissantes double-service.

Informations techniques :

- évaporateur ventilé;
- 2 portes coulissantes (option : porte coulissantes double-service);
- le plateau intérieur est amovible sur les modèles AV/MU.

