

Eco-Line

Desserte de bar...



Option : extérieur inox (AISI 430)



Option : portes vitrées

Fabriquée selon les normes C.E. Construction monocoque. Deux versions : extérieur skin-plate gris anthracite ou inox. Intérieur skin-plate gris argenté. Isolation polyuréthane injecté in situ sans C.F.C. , épaisseur 40 mm.

Groupe incorporé (Toujours positionné à droite), réfrigérant R134a , évaporateur central ventilé double flux. Régulation automatique , thermomètre-thermostat électronique, réévaporation automatique des eaux de condensats. Pieds réglables par l'intérieur de 860 mm à 880 mm.

Tiroir marc à café.



Dessus inox avec robinetterie et bec mobile col de cygne , bonde et surverse.



Eco-Line

Desserte de bar...



Eco-Line

Desserte de bar ,
prête à brancher



ECO/22MU	desserte prête à brancher avec 2 portes pleines
Dimensions L x P x H	1462 x 513 x 840 mm (sans pieds et 860/880 mm avec pieds)
Puissance frigorifique	463 Watt* (8,8 cc)
Puissance absorbée	370 Watt*
Réfrigérant	R134a
Isolation	40 mm mousse de polyuréthane
Voltage	220 - 240 V / 50 Hz / 1~
Thermostat électronique	XR02CX , +2°C / +12°C
Dégivrage	automatique
Volume net / Capacité	325 L, 330 x 33 cl
Finition extérieure	skin-plate gris anthracite
Finition intérieure	skin-plate gris argenté , 4 plateaux réglables , joint magnétique clipsable



ECO/222MU	desserte prête à brancher avec 3 portes pleines
Dimensions L x P x H	2002 x 513 x 840 mm (sans pieds et 860/880 mm avec pieds)
Puissance frigorifique	463 Watt* (8,8 cc)
Puissance absorbée	370 Watt*
Réfrigérant	R134a
Isolation	40 mm mousse de polyuréthane
Voltage	220 - 240 V / 50 Hz / 1~
Thermostat électronique	XR02CX , +2°C / +12°C
Dégivrage	automatique
Volume net / Capacité	495 L, 509 x 33 cl
Finition extérieure	skin-plate gris anthracite
Finition intérieure	skin-plate gris argenté , 6 plateaux réglables , joint magnétique clipsable



ECO/2222MU	desserte prête à brancher avec 4 portes pleines
Dimensions L x P x H	2542 x 513 x 840 mm (sans pieds et 860/880 mm avec pieds)
Puissance frigorifique	463 Watt* (8,8 cc)
Puissance absorbée	370 Watt*
Réfrigérant	R134a
Isolation	40 mm mousse de polyuréthane
Voltage	220 - 240 V / 50 Hz / 1~
Thermostat électronique	XR02CX , +2°C / +12°C
Dégivrage	automatique
Volume net / Capacité	630 L, 688 x 33 cl
Finition extérieure	skin-plate gris anthracite
Finition intérieure	skin-plate gris argenté , 8 plateaux réglables , joint magnétique clipsable

Options pour desserte prête à brancher :

portes vitrées , extérieur inox (AISI 430) , tiroir marc à café , dessus inox avec robinetterie ,
bonde et surverse , clayette à bouteilles , grille chromée , rehausse pied de 30 mm.

* conditions : Te = -5°C, Tc = 45°C, ambiance = 25°C

Eco-Line

Desserte de bar ,
pour groupe à distance



ECO/22VS	desserte avec 2 portes pleines , pour groupe à distance
Dimensions L x P x H	1162 x 513 x 840 mm (sans pieds et 860/880 mm avec pieds)
Équipement frigorifique	60 Watt*
Réfrigérant	R134a
Isolation	40 mm mousse de polyuréthane
Voltage	220 - 240 V / 50 Hz / 1~
Thermostat électronique	TC 2 , +3°C / +10°C
Dégivrage	automatique
Volume net / Capacité	325 L, 322 x 33 cl
Finition extérieure	skin-plate gris anthracite
Finition intérieure	skin-plate gris argenté , 4 plateaux réglables , joint magnétique clipsable



ECO/222VS	desserte avec 3 portes pleines , pour groupe à distance
Dimensions L x P x H	1702 x 513 x 840 mm (sans pieds et 860/880 mm avec pieds)
Équipement frigorifique	60 Watt*
Réfrigérant	R134a
Isolation	40 mm mousse de polyuréthane
Voltage	220 - 240 V / 50 Hz / 1~
Thermostat électronique	TC 2 , +3°C / +10°C
Dégivrage	automatique
Volume net / Capacité	495 L, 501 x 33 cl
Finition extérieure	skin-plate gris anthracite
Finition intérieure	skin-plate gris argenté , 6 plateaux réglables , joint magnétique clipsable



ECO/2222VS	desserte avec 4 portes pleines , pour groupe à distance
Dimensions L x P x H	2242 x 513 x 840 mm (sans pieds et 860/880 mm avec pieds)
Équipement frigorifique	60 Watt*
Réfrigérant	R134a
Isolation	40 mm mousse de polyuréthane
Voltage	220 - 240 V / 50 Hz / 1~
Thermostat électronique	TC 2 , +3°C / +10°C
Dégivrage	automatique
Volume net / Capacité	630 L, 680 x 33 cl
Finition extérieure	skin-plate gris anthracite
Finition intérieure	skin-plate gris argenté , 8 plateaux réglables , joint magnétique clipsable

Options pour desserte pour groupe à distance :

portes vitrées , extérieur inox (AISI 430) , clayette à bouteilles , grille chromée , rehausse pied de 30 mm.

* conditions : Te = -5°C, Tc = 45°C, ambiance = 25°C