

# REFROIDISSEURS DE FUTS EN PANNEAUX



**+** LA QUALITÉ RÉFRIGÉRANTE ALLIÉE AU DESIGN

# REFROIDISSEURS DE FÛTS EN PANNEAUX



## Pour une parfaite maîtrise du froid...

Les nombreuses années d'expérience de Gamko dans la réfrigération ne peuvent que vous donner toute quiétude quant à vos problèmes de froid. Un monobloc frigorifique puissant ne nécessitant pratiquement pas d'entretien : les refroidisseurs de fûts Gamko sont parfaitement adaptés à la demande actuelle : dégivrage et régulation de la température entièrement automatiques.

Les refroidisseurs de fûts Gamko sont conçus pour 2, 4, 6, 8 ou 10 fûts, selon les modèles. Le système démontable par panneaux permet les accès dans les endroits les plus exigus.

Grâce à la livraison en panneaux démontés, les refroidisseurs pourront également servir de petites chambres froides, pour stocker divers produits tels cageots de légumes, cubitainers, produits pharmaceutiques, lorsque l'accès au local ne permet pas l'installation d'un meuble réfrigérant non démontable.



## Détails techniques :

- **Portes avec joints magnétiques**
- **Panneaux de sol sur traverse métalliques** pour une bonne stabilité, avec une hauteur minimum afin de faciliter la mise en place des fûts.
- **Renforts métalliques des panneaux** de sol ou de plafond afin d'assurer une grande longévité.
- **Système de crochets** pour montage facile des panneaux, accès aux crochets par l'intérieur ou par l'extérieur.

## Les points forts :

- + **MONTANT ENTRE-PORTE ASSURANT LA RIGIDITÉ DU DESSUS.**
- + **SKIN PLATE, SPÉCIAL ANTI-RAYURE ET ANTI-ACIDE.**
- + **5 MODÈLES : 2, 4, 6, 8 OU 10 FÛTS.**
- + **FOND INOX (AISI 304, 18/10).**
- + **PIEDS RÉGABLES.**
- + **ISOLATION DES PANNEAUX, POLYURÉTHANE DE 40 MM SANS CFC.**
- + **DESSUS RECOUVRANT LES PORTES.**
- + **MONOBLOC FK/MU OU FK/MUP.**

# REFROIDISSEURS DE FUTS EN PANNEAUX



## + MODÈLES SANS MONOBLOC



● **FK/2**  
Refroidisseur de fûts en panneaux sans monobloc  
Capacité : 2 x 50 L ou 4 x 30 L  
Dim : L 1060 x P 713 x H 1080/1100 mm (avec pieds)  
Poids: 85 kg



● **FK/4**  
Refroidisseur de fûts en panneaux sans monobloc  
Capacité : 4 x 50 L ou 8 x 30 L  
Dim : L 1060 x P 980 x H 1080/1100 mm (avec pieds)  
Poids: 95 kg



● **FK/6**  
Refroidisseur de fûts en panneaux sans monobloc  
Capacité : 6 x 50 L ou 12 x 30 L  
Dim : L 1465 x P 980 x H 1080/1100 mm (avec pieds)  
Poids: 120 kg



● **FK/8**  
Refroidisseur de fûts en panneaux sans monobloc  
Capacité : 8 x 50 L ou 16 x 30 L  
Dim : L 1870 x P 980 x H 1080/1100 mm (avec pieds)  
Poids: 145 kg



● **FK/10**  
Refroidisseur de fûts en panneaux sans monobloc  
Capacité : 10 x 50 L ou 20 x 30 L  
Dim : L 2200 x P 980 x H 1080/1100 mm (avec pieds)  
Poids: 180 kg

## + MODÈLES MONOBLOC



● **FK/MU**  
monobloc frigorifique prêt à brancher pour FK/2, 4, 6, 8 ou 10  
Dimensions : L 612 x P 523 x H 310 mm  
Puissance frigorifique : 463 W\* (8,8 cc)  
Équipement frigorifique : 385 W\*  
Thermostat : réglable de +2°C à +12°C  
Réfrigérant : R134a  
Voltage : 220-240 V / 50Hz / 1~  
Finition extérieure : skin plate anthracite



● **FK/MUP**  
monobloc frigorifique prêt à brancher pour FK/2, 4, 6, 8 ou 10 (pour fûts et ligne python)  
Dimensions : L 870 x P 523 x H 370 mm  
Puissance frigorifique : 587 W\* (12,05 cc)  
Équipement frigorifique : 510 W\*  
Thermostat (refroidisseur) : réglable de +2°C à +12°C  
Thermostat (ligne python) : réglable de -3°C à +8°C  
Réfrigérant : R134a  
Voltage : 220-240 V / 50Hz / 1~  
Finition extérieure : skin plate anthracite

