

Refroidisseur de Bouteilles



VK et VK2020

Une gamme de refroidisseurs négatifs et positifs avec groupes incorporés à encastrer ou à poser. Capacité de 10 et 12 bouteilles pouvant aussi servir de réserve à glaçons, Température du modèle négatif +5°C / -15°C (Réf : VK2020). Température du modèle positif 0°C / +10°C : (Réf : VK2020R). Prévoir une vidange et une entrée d'aération.



TABLE TOP

D'une capacité de 110 litres, (sauf Helsinki) ces armoires frigorifiques négatives vous permettent de conserver au froid des spiritueux et de geler des verres. Ces armoires ne sont pas Gastro et ne peuvent pas être équipées de serrures. Existe en porte pleine (Réf : MXF38/110 ou HELSINKI) et en porte vitrée (MXF50/110).



*Gamko
keeps it cool!*

Refroidisseur de Bouteilles



VK

Dimensions LxPxH
Découpe LxP
Puissance frigorifique
Branchement sur secteur
Réfrigérant
Thermostat
Capacité
Finition extérieure
Finition intérieure

: Refroidisseur de (10) bouteilles,
encastrable – prévoir prise d'air
: 510 x 430 x 250 mm
: 495 x 410 mm
: 156 W* (5,6 cc)
: 220-240 V / 50 Hz
: R134a
: -15°C / 0°C
: 10 x 100 cl
: Inox (AISI 430)
: Inox (AISI 304, 18/10)



VK20/20R

VK20/20

Dimensions LxPxH
Découpe LxP
Puissance frigorifique
Branchement sur secteur
Réfrigérant
Thermostat VK20/20R
Thermostat VK20/20
Capacité
Finition extérieure
Finition intérieure

: Refroidisseur de (12) bouteilles,
uniquement encastrable – prévoir prise d'air
: Freezer de (12) bouteilles,
uniquement encastrable – prévoir prise d'air
: 501 x 373 x 475 mm
: 480 x 350 mm
: 156 W* (5,6 cc)
: 220-240 V / 50 Hz
: R134a
: 0°C / +10°C
: -15°C / 0°C
: 12 x 100 cl
: Inox (AISI 304, 18/10), Aluzinc
: Inox (AISI 304, 18/10)



HELSINKI

Dimensions LxPxH
Puissance frigorifique
Branchement sur secteur
Réfrigérant
Thermostat
Capacité
Volume intérieur
Finition extérieure
Finition intérieure
Option

: Freezer pour (10) bouteilles et (48) verres
: 555 x 600 x 630 mm
: 72 W*
: 220-240 V / 50 Hz
: R134a
: -10°C / -15°C
: 10 bouteilles (100 cl) et 48 verres pour spiritueux
: 78 ltr
: au choix email blanc ou marron
: blanc
: porte "Euro-Line"



MXF 38/110

MXF 50/110

Dimensions LxPxH
Puissance frigorifique MXF 38/110
Puissance frigorifique MXF 50/110
Branchement sur secteur
Réfrigérant
Thermostat électronique
Dégivrage
Isolation
Volume intérieur
Finition extérieure
Finition intérieure
Standard pour MXF 50/110
Option

: mini armoire frigorifique négative porte pleine
: mini armoire frigorifique négative porte vitrée
: 602 x 514 x 905 mm
: 235 W* (8,1 cc)
: 350 W* (12,54 cc)
: 220-240 V / 50 Hz
: R404a
: -10°C / -21°C
: automatique / évaporation
: 50 mm polyuréthane
: 110 ltr
: Inox (AISI 430)
: skin plate argenté
: vitre à résistance chauffante, éclairage intérieur
: clayette support jusqu'à 8 bouteilles

*= conditions : Te = -5°C, Tc = 45°C, Ambiance = 25°C



Option pour
HELSINKI :
porte "Euro-Line"

